

ECHO RIDGE XL

par
R-W
DEPUIS 1912

Richards-Wilcox
Conçues pour la vie



CHOIX DE PANNEAUX



A-BUCK



V-BUCK



X-BUCK



PIVOTANTE



PLIANTE



PLIANTE DOUBLE

CHOIX DE COULEURS DE BASE POUR LA PORTE



BLANC

COULEURS DES APPLIQUÉS



BLANC



ARGILE

ECHO RIDGE XL (L200ERX)



APERÇU

- Porte à trois sections avec appliqués rappelant les remises à chevaux.
- Six styles de panneaux parmi lesquels choisir.
- Neuf choix de couleurs de série.

VALEUR DE RÉSISTANCE THERMIQUE	ÉPAISSEUR DE PORTE	HAUTEURS DES SECTION	DIMENSIONS MAXIMALES DE LA PORTE
R18	51 MM (2 PO)	711 MM / 813 MM (28 PO / 32 PO) 2134 mm (7 pi) jusqu'à 3048 mm (10 pi), par intervalles de 102 mm (4 po)	4876 MM X 3048 MM 16 PI X 10 PI

CARACTÉRISTIQUES



NEUFOAM^{MC}

L'isolant au polyuréthane plus dense, placé au moyen d'un processus continu informatisé, assure une isolation uniforme et une adhérence supérieure, et confère une excellente résistance à nos panneaux de porte.



WEATHERLOCK^{MC}

Joint de section WeatherLock^{MC}, coupe-froid triple contact à deux ailettes et coupe-froid inférieur bombé de qualité arctique avec dispositif de retenue en aluminium à double contact.



TRUBALANCE^{MC}

Le système de tambours TruBalance^{MC} (brevet en instance) offre aux portes dotées d'une section supérieure lourde vitrée un équilibre jusqu'à 87 % supérieur aux normes de l'industrie.

CHOIX DE FENÊTRES



1 CARREAU



1 CARREAU ARQUÉ



3 CARREAUX



3 CARREAUX SUR 3



3 CARREAUX SUR 3 ARQUÉS

Styles de fenêtres non illustrés : 4 carreaux arqués, 4 carreaux sur 4 et 4 carreaux sur 4 arqués.

* Les portes de 3048 mm (10 pi) de large sont dotées des fenêtres à 4 carreaux sur 4.

CHOIX DE FENÊTRES



CLAIR



SATINÉ



PINEHEAD