

LANDMARK par PREMIUM ET CLASSIC




Richards-Wilcox
Portes de Garage



CHOIX DE PANNEAUX



RANCH



COLONIAL




UNI



PLANCHE



WINDEMERE



**RANCH RAINURÉ
ENCASTRÉ**



**COLONIAL RAINURÉ
ENCASTRÉ**



**RANCH LISSE
ENCASTRÉ**



PANNEAUX MIXTES
Non offert sur les portes
Classic L138


CHOIX DE COULEURS



BLANC



AMANDE



ARGILE



SABLE



BRUN



BRONZE



NOIR



*** ARDOISE**



*** CAFÉ**


* Non offert avec les
panneaux de style
rainuré encastré.



AUBURN



MOKA



NOYER



BOIS DE RIVAGE

REMARQUE : Certaines restrictions s'appliquent quant à la disponibilité des couleurs Woodtones et des styles de panneaux. Consultez le détaillant pour connaître les détails.

CLASSIC (L138)



APERÇU

- Isolant Neufoam^{MC} de 35 mm (1 3/8 po).
- Huit styles de panneaux parmi lesquels choisir.
- Neuf choix de couleurs de série.
- Quatre choix de couleurs Woodtones.

PREMIUM (L200)



APERÇU

- Isolant Neufoam^{MC} de 51 mm (2 po).
- Neuf styles de panneaux parmi lesquels choisir.
- Neuf choix de couleurs.
- Quatre choix de couleurs Woodtones.

VALEUR DE RÉSISTANCE THERMIQUE	ÉPAISSEUR DE PORTE	HAUTEURS DES SECTIONS	DIMENSIONS MAXIMALES DE LA PORTE
R12	35 MM (1 3/8 PO)	457 MM / 533 MM / 610 MM (18 PO / 21 PO / 24 PO) 1981 mm (6 pi 6 po) jusqu'à 3048 mm (10 pi), par intervalles de 76 mm (3 po)	6096 MM X 3658 MM (20 PI X 12 PI)

VALEUR DE RÉSISTANCE THERMIQUE	ÉPAISSEUR DE PORTE	HAUTEURS DES SECTIONS	DIMENSIONS MAXIMALES DE LA PORTE
R18	51 MM (2 PO)	457 MM / 533 MM / 610 MM (18 PO / 21 PO / 24 PO) 1981 mm (6 pi 6 po) jusqu'à 3048 mm (10 pi), par intervalles de 76 mm (3 po)	6096 MM X 3658 MM (20 PI X 12 PI)

CARACTÉRISTIQUES



NEUFOAM^{MC}

L'isolant au polyuréthane plus dense, placé au moyen d'un processus continu informatisé, assure une isolation uniforme et une adhérence supérieure, et confère une excellente résistance à nos panneaux de porte.



WEATHERLOCK^{MC}

Joint de section WeatherLock^{MC}, coupe-froid triple contact à deux ailettes et coupe-froid inférieur bombé de qualité arctique avec dispositif de retenue en aluminium à double contact.



TRUBALANCE^{MC}

Le système de tambours TruBalance^{MC} (brevet en instance) offre aux portes dotées d'une section supérieure lourde vitrée un équilibre jusqu'à 87 % supérieur aux normes de l'industrie.

CHOIX DE FENÊTRES



CLAIR



SATINÉ



PINEHEAD

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DU DÉTAILLANT
POUR CONNAÎTRE LE GRAND ÉVENTAIL DE
CHOIX DE FENÊTRES.

5100, boul. Timberlea, Mississauga (Ontario) Canada L4W 2S5
www.rwdoors.com • 1 800 667-1572

